



GIP CHEM



Οικοδομικά - Αρχιτεκτονικά χρώματα

008100-S GIPEMUL SUPER ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΟΥΡΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ANA ΣΤΡΩΣΗ

008100 GIPEMUL ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ANA ΣΤΡΩΣΗ

008600 GIROPLAST



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ANA ΣΤΡΩΣΗ

008500 GIRCONT ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΧΝΟ ΒΑΨΙΜΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ²

008900 GIROFLEX RELIEF



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΛΕΙΦΗ ΤΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ: ΖΑΓΡΕ ΜΑΤ , **ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ:** 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kg ,	5kg ,	15kg	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	1 - 2m ² /kgr

008200 - S GIPACRYL SUPER 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΙΣΧΥΡΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. **ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ:** 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

008200 GIPACRYL ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

008260 GIROCONST ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

180611 GIROSOLVE ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΔΑΠΕΔΑ ΜΠΕΤΟΝ ΓΚΑΡΑΖ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ²

008000 ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ SUPER ΛΕΥΚΟ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr	5kgr	15kgr	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	1 - 2m ² /kgr

008001 - Α ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

ΛΕΥΚΟ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΛΕΥΚΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

008091 GIPOROW

ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

008199 GIROGROUND

ΑΣΤΑΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml	3lt	10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12-14m ² /lt ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

008198 ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΧΛΑ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kg	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	12m/kg



Στεγανωτικά χρώματα

008303 GIPOSEAL ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ, ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 3 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 15kgr	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	1 m2 /kgr

008400 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr 15kgr	ΣΠΑΤΟΥΛΑ	1 m2 /kgr

190001 GIROSTONE ΑΧΡΩΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥΒΛΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
750ml 3lt 10lt	ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΝΕΛΟ	6-8 m2 /kgr



Βερνίκια Ξυλοπροστασίας

190090 GIRAMONE

ΑΧΡΩΜΟ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΕΙΣΔΥΕΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ ΔΕΝ ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. **ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ:** 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ **ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ:** ΑΧΡΩΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5 lt 20lt	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8-10m ² /lt

190100 GIROLIN

ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 4 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5 lt 20lt	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10-14m ² /lt

190103 GIROTANE

ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΑΤΙΝΕ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 3 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5 lt 20lt	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10-12m ² /lt

GIRIM 774 & GIRIM 216

ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενός συστατικού βερνίκι νερού για την προστασία των ξυλινών αντικειμένων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερα καταλληλό για εφαρμογή με βουρτσα ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Χρωματίζεται σε διαφορετικές αποχρώσεις.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 45-90 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** 4-6 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5 lt 20lt	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10-12m ² /lt

GIP DECK

ΔΙΑΦΑΝΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΝΕΡΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενός συστατικού τελειώμα εμπότισμου ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία του δαπέδου, για τα τελειώματα σε πισίνες και γενικά για εξωτερικούς χώρους.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** 1-2 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5 lt 20lt	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10-12m ² /lt

GIRLA821PN

ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ MAT ΝΕΡΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενός συστατικού τελειώμα για εξωτερικούς χώρους με καλή επιφανειακή σκληρότητα και αντοχή στα χημικά.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** 4-6 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5 lt 20lt	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10-12m ² /lt



Υποστρώματα βερνικοχρωμάτων

115491 GIPOPHOS ΛΕΥΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	12m ² /kgr

115558 GIPOCOR ΜΑΥΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	12m ² /kgr

115559 GIPOCOR ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	12m ² /kgr

115568 GIPOCOR ΓΚΡΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	12m ² /kgr

115490 GIPOPRIME ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΞΥΛΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΣΑΤΙΝΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 3 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8m ² /kgr



Chassicoat

115561-S GIROCHASS

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΦΗΣ ΣΑΣΣΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	7 - 8 m2 /kgr

115562-S GIROCHASS

ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ ΒΑΦΗΣ ΣΑΣΣΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	7 - 8 m2 /kgr

115563-S GIROCHASS

ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ ΒΑΦΗΣ ΣΑΣΣΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	7 - 8 m2 /kgr



Βερνικοχρώματα

114270 GIROSMALT ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΛΕΥΚΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 3 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ
ΧΡΩΜΑ: ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΤΙΝΕ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10-12m ² /kgr

114855 GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΛΕΥΚΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 -10 m ² /kgr

114855N GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΛΕΥΚΟ ΕΧΤΡΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 -10 m ² /kgr

114852 GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΜΑΥΡΟ ΕΧΤΡΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 - 10 m ² /kgr

114-7035 GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΓΚΡΙ (RAL 7035)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 - 10 m ² /kgr

114126 GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΜΠΛΕ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8-10m ² /kgr

114-3020 GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ (RAL 3020)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 -10 m ² /kgr

114-6005 GIROLUX ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (RAL 6005)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ, ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 -10 m ² /kgr

114480 GIRALUMIN ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΡΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΕΝ ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΤΑΙ, ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ, ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ , ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	6 - 8 m ² /kgr

114481 GIROGOLD ΧΡΥΣΟΧΡΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΔΕΝ ΞΕΦΛΟΥΔΙΖΕΤΑΙ, ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ, ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ , ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	6 - 8 m ² /kgr

117- GIROJUST ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 6 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	6-8 m ² /kgr



Χρώματα ειδικών εφαρμογών

126401 – 126402 WASH PRIMER A+B ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΙΝΟΧ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 6 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	6-8 m ² /kgr

980A – 980B GIPOMET ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΚΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 14 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40-48 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	4 -5 m ² /kgr

1001A +1001B GIPEROX ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 14 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40-48 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	8 -10 m ² /kgr

162502 GIROSIL ΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 600 C ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Η΄ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΤΟΥΒΛΑ ΚΛΠ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	6 - 8 m ² /kgr

118031 PUR ANTICOR MST GRAY ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΜΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ, ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 5 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	1 m ² /kgr



Ακρυλικά χρώματα

104001 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΦΕΣ. ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	8-10 m2 /kgr

104851 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	8-10 m2 /kgr

104-RAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ RAL ΚΑΙ ΝΟΝΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΦΕΣ. ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ ΝΟΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 1 ΩΡΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	6-8 m2 /kgr

105000 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 50%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
0,5kgr 2,5kgr 10kgr		

104577 ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΤΡΙΒΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 20 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΩΡΕΣ
ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΑΙ 50% ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 125063

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΠΙΣΤΟΛΙ	12 m2 /kgr



Βιομηχανικά δάπεδα & χρώματα διαγραμμίσεων

190020 CONCRETE VARNISH ΒΑΦΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΧΡΩΜΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΜΠΕΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2-3 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ ΝΟΒΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ	4-6 m ² /kgr

120162 ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΧΡΩΜΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΤΟΙΧΟΥΣ, ΜΠΕΤΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2-3 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ ΝΟΒΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ	4-6 m ² /kgr

08320 GIROTART ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 2 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
20kgr	ΕΙΔΙΚΟ ΡΟΛΟ	2 m ² /kgr

124470 GIROSTRUCT ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ1436 ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΎΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 20-30 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
20kgr	ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	3 m ² /kgr

124101 GIROGRAF ΒΑΦΗ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EASY CLEAN 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ GRAFITY ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50 ΦΟΡΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 30 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kgr 5kgr 20kgr	ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	1 m ² /kgr

Βιομηχανικά δάπεδα & χρώματα διαγραμμίσεων

124661-663 GIPROUTE

ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ1436 ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η΄ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 20-30 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
20kgr	ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	2 m ² /kgr

180600-400CR GIPROAD WHITE

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΝΟΥΣ Η΄ ΜΗ ΔΡΟΜΟΥΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 10 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr 20kgr	ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΡΟΛΟ-ΠΙΝΕΛΟ	3 m ² /kgr

180601-185 GIPROAD YELLOW

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΝΟΥΣ Η΄ ΜΗ ΔΡΟΜΟΥΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 10 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΛΕΠΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr 20kgr	ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΡΟΛΟ-ΠΙΝΕΛΟ	3 m ² /kgr

180-RAL ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 30 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** 2 ΩΡΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ RAL ΚΑΙ NOVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5 kgr 20kgr	ΡΟΛΟ-ΠΙΝΕΛΟ	6 m ² /kgr

190101 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΑΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 20 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 48 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
5kgr 20kgr	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	6 m ² /kgr

190104 ΑΣΤΑΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 12 ΩΡΕΣ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** 30 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
20kgr	ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	2 m ² /kgr



Πυράντοχα βερνίκια

162BTFR ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ13501-1
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 25 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-3 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kg 5kg 20kg	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	3 m ² /kg

162FTFR ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ13501-1
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 25 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kg 5kg 20kg	ΡΟΛΟ, ΠΙΝΕΛΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ	10 m ² /kg

162CTFR ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 100%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1 lt 5 lt 20lt		

162BWFR ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΛΕΥΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ13501-1
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 45 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** 1 - 2 ΩΡΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kg 5kg 20kg	ΡΟΛΟ-ΠΙΝΕΛΟ-ΠΙΣΤΟΛΙ	3 m ² /kg

162FWFR ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΛΕΥΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ13501-1
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΦΗ: 50 ΛΕΠΤΑ **ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ:** ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1kg 5kg 20kg	ΡΟΛΟ-ΠΙΝΕΛΟ-ΠΙΣΤΟΛΙ	10 m ² /kg

162CWFR ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 30%-40% ΜΕ 162 BWFR ΚΑΙ 162 FWFR

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1 lt 5 lt 20lt		



Διαλυτικά

DSP090 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ, ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5lt 20lt		

DSP100 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΑ ΑΣΤΑΡΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΑΧΥΤΑΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5lt 20lt		

DSP102 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΑΤΙΝΕ ΚΑΙ ΜΑΤ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑ)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1 lt 5 lt 20lt		

DSW125 WHITE SPIRIT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΑ ΡΕΠΟΥΛΙΝΕΣ, ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΠΛΩΜΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1 lt 5 lt 20lt		

DSP122 ΑΣΕΤΟΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΦΗΣ ΔΙΑΛΥΕΙ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1 lt 5 lt 20lt		

HDS100 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5lt 20lt		

DSP107AC ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1lt 5lt 20lt		

DSP290 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΟΧΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΕΧΕΙ ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ
1 lt 5 lt 20lt		

Αναλώσιμα

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΞΥΛΟ , ΜΕΤΑΛΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΞΥΣΤΡΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ

ΡΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΙΝΕΛΑ ΡΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΚΑΛΥΨΗ